

BALISE J5 AUTO-RELEVABLE POUR SIGNALISATION DE TÊTE D'ÎLOT

173,25 € - 257,25 € Plage de prix : 173,25 € à 257,25 €

Balise J5 auto-relevable robuste, équipée d'une embase en polyuréthane à mémoire de forme. Conçue pour signaler les têtes d'îlot séparateur, elle intègre une face rétroréfléchissante de classe 2 et un traitement anti-UV garanti 5 ans.

UGS : ME-CONF-J5Flex | **Catégories :** [Balises diverses](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock	Stock	La description	Dimensions	Prix												
	ME-SIMP-J5Flex-350 x 350 mm			FLEXsigna J5 est une balise auto-recevable très robuste.	350 x 350 mm	173,25 €												
				Avec une embase à mémoire de forme en polyuréthane , elle résiste aux chocs des véhicules tout en conservant sa position initiale.														
				> Efficacité à 360°														
				> Face avant rétro-réfléchissante en film classe 2 prismatique.														
				> Visserie inviolable														
				> Fourni avec 4 chevilles														
				> Diamètre embase de 18 cm														
				> Traitement anti UV garanti 5 ans														
				Dimensions 400 x 400 mm 600 x 600 mm Hauteur 79 cm 90 cm Poids 2,8 kg 3,1 kg														
				<table><tr><td>Dimensions</td><td>350 x 350 mm</td><td>500x500 mm</td><td>700 x 700 mm</td></tr><tr><td>Hauteur</td><td>79 cm</td><td>79 cm</td><td>95 cm</td></tr><tr><td>Poids</td><td>2,7 kg</td><td>2,9 kg</td><td>3,4 kg</td></tr></table>	Dimensions	350 x 350 mm	500x500 mm	700 x 700 mm	Hauteur	79 cm	79 cm	95 cm	Poids	2,7 kg	2,9 kg	3,4 kg		
Dimensions	350 x 350 mm	500x500 mm	700 x 700 mm															
Hauteur	79 cm	79 cm	95 cm															
Poids	2,7 kg	2,9 kg	3,4 kg															
				Utilisation: Signalisation de tête d'îlot séparateur ou de terre-plein de séparation de circulation.														

Image	UGS	Stock	Stock	La description	Dimensions	Prix												
	ME-SIMP-J5Flex-500 x 500 mm			FLEXsigna J5 est une balise auto-recevable très robuste.	500 x 500 mm	199,50 €												
				Avec une embase à mémoire de forme en polyuréthane , elle résiste aux chocs des véhicules tout en conservant sa position initiale.														
				> Efficacité à 360°														
				> Face avant rétro-réfléchissante en film classe 2 prismatique.														
				> Visserie inviolable														
				> Fourni avec 4 chevilles														
				> Diamètre embase de 18 cm														
				> Traitement anti UV garanti 5 ans														
				Dimensions 400 x 400 mm 600 x 600 mm Hauteur 79 cm 90 cm Poids 2,8 kg 3,1 kg														
				<table><tr><td>Dimensions</td><td>350 x 350 mm</td><td>500x500 mm</td><td>700 x 700 mm</td></tr><tr><td>Hauteur</td><td>79 cm</td><td>79 cm</td><td>95 cm</td></tr><tr><td>Poids</td><td>2,7 kg</td><td>2,9 kg</td><td>3,4 kg</td></tr></table>	Dimensions	350 x 350 mm	500x500 mm	700 x 700 mm	Hauteur	79 cm	79 cm	95 cm	Poids	2,7 kg	2,9 kg	3,4 kg		
Dimensions	350 x 350 mm	500x500 mm	700 x 700 mm															
Hauteur	79 cm	79 cm	95 cm															
Poids	2,7 kg	2,9 kg	3,4 kg															
				Utilisation: Signalisation de tête d'îlot séparateur ou de terre-plein de séparation de circulation.														

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Prix												
	ME-SIMP-J5Flex-700 x 700 mm			FLEXsigna J5 est une balise auto-recevable très robuste.	700 x 700 mm	257,25 €												
				Avec une embase à mémoire de forme en polyuréthane , elle résiste aux chocs des véhicules tout en conservant sa position initiale.														
				> Efficacité à 360° > Face avant rétro-réfléchissante en film classe 2 prismatique. > Visserie inviolable > Fourni avec 4 chevilles > Diamètre embase de 18 cm > Traitement anti UV garanti 5 ans														
				Dimensions 400 x 400 mm 600 x 600 mm Hauteur 79 cm 90 cm Poids 2,8 kg 3,1 kg														
				<table><tr><td>Dimensions</td><td>350 x 350 mm</td><td>500x500 mm</td><td>700 x 700 mm</td></tr><tr><td>Hauteur</td><td>79 cm</td><td>79 cm</td><td>95 cm</td></tr><tr><td>Poids</td><td>2,7 kg</td><td>2,9 kg</td><td>3,4 kg</td></tr></table>	Dimensions	350 x 350 mm	500x500 mm	700 x 700 mm	Hauteur	79 cm	79 cm	95 cm	Poids	2,7 kg	2,9 kg	3,4 kg		
Dimensions	350 x 350 mm	500x500 mm	700 x 700 mm															
Hauteur	79 cm	79 cm	95 cm															
Poids	2,7 kg	2,9 kg	3,4 kg															
				Utilisation: Signalisation de tête d'îlot séparateur ou de terre-plein de séparation de circulation.														

GALERIE D'IMAGES





DESCRIPTION DU PRODUIT

ROBUSTESSE ET MÉMOIRE DE FORME DE LA BALISE J5

La balise J5 est une **balise auto-relevable robuste**. Son **embase en polyuréthane à mémoire de forme** absorbe les chocs de véhicules puis revient en position, même après des impacts répétés.

Concrètement sur le terrain, ce système limite les remplacements après accrochage. Ce que la fiche technique ne dit pas toujours, c'est qu'une embase de ce type tient mieux sur les sites exposés aux manœuvres fréquentes.

SIGNALISATION RÉTRORÉFLÉCHISSANTE POUR ÎLOTS SÉPARATEURS

Cette **balise de signalisation** reste lisible de jour comme de nuit. Sa face avant en film prismatique rétroréfléchissant de classe 2 améliore la perception de l'îlot à l'approche, notamment sous pluie ou en éclairage dégradé.

Le traitement anti-UV garanti 5 ans permet de conserver les performances visuelles malgré l'exposition continue. La visière inviolable protège la signalisation contre les dégradations volontaires.

INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT FOURNI

Ce qui fait la différence en pose, c'est d'abord la tenue de l'embase. Avec 18 cm de diamètre, elle apporte une base stable pour les zones soumises aux vibrations et aux passages rapprochés.

Chaque balise est fournie avec **4 chevilles et tirefonds de 10 cm**. Ce qu'il faut vérifier avant de commander, c'est la nature exacte du support pour valider la fixation.

DIMENSIONS ET CONFIGURATIONS ADAPTÉES À VOTRE ROUTE

À privilégier selon le trafic et la distance de perception attendue, trois configurations sont proposées :

Dimensions	350 x 350 mm	500 x 500 mm	700 x 700 mm
------------	--------------	--------------	--------------

Hauteur	79 cm	79 cm	95 cm
Poids	2,7 kg	2,9 kg	3,4 kg

Le format 350 x 350 mm convient aux voies secondaires ou aux emprises réduites. Le 500 x 500 mm reste un bon compromis en voirie courante. Le 700 x 700 mm est à privilégier pour un espace à fort passage ou une lecture plus en amont.

APPLICATIONS DE LA BALISE DE TÊTE D'ÎLOT

Cette balise J5 est prévue pour signaler une tête d'îlot séparateur ou un terre-plein de séparation. Dans les faits, la norme impose un balisage clairement identifiable sur ces points durs, où le risque de heurt frontal reste élevé.

Elle canalise les trajectoires et matérialise la limite de circulation sur les zones sensibles. [Vous pourriez aussi consulter la balise B21.](#)

Poids	N°
	. Modèle réhaussé sur pieds – 750 x H 900 mm, ■ 1050 mm, ■ 500 mm, ■ 900 mm, ▲ 1000 mm, ▲ 1250 mm, 1 mètres, 10 à 12 places / plateau 3000 x 830 mm, 10 places, hauteur 750 mm, plateau 3000 x 850 mm, accès PMR, 1000 mm, 1000 mm – 5kg, 1000 mm x Ht 650 mm, 1000 x 1000 mm, 20 kg, 1000 x 1000 x 800 mm, 1000 x 1000 x ép 40 mm, 1000 x 300 mm, 1000 x 500 x 750 mm, 1000 x 500 x 813 mm, 67 kg, 1000 x H 300 mm, 1000 x ht 1000 mm, 1005 mm x Ht 805 mm, 1027 mm – 7 barreaux, 1030 x 280 x 260 mm_3 kg, 1050 x 1050 mm, 1100 mm, 1100 x 1100 mm_25 kg, 1100 x 600 x 550 mm, 1192 x 1192 mm, Ø int. 780 mm, ép. 20 mm_69 kg, 1200 mm, 1200 mm_15 kg, 1200 mm_20 kg, 1200 mm_22 kg, 1200 x 1200 mm, 1200 x 1200 mm_22 kg, 1200 x 1200 mm_30 kg, 1200 x 1200 x 600 mm, 1200 x 1200 x 900 mm, 1200 x 1200 x ép 40 mm, 1200 x 1300 mm, 1200 x 1600 mm, 1200 x 600 mm_17 kg, 1200 x 600 x 600 mm_14 kg, 1200 x 800 mm_21 kg, 1200 x 800 mm_32 kg, 1300 x 300 mm, 1363 mm, 1400 mm, 1400 mm_18 kg, 1400 x 700 mm_22 kg, 1400 x 700 x 700 mm_17 kg, 1400 x 800 mm_36 kg, 1500 mm, 1500 mm – 7 kg, 1500 x 1000 x ép 40 mm, 1500 x 1500 x ép 40 mm, 1500 x H 300 mm, 1500 x ht 1000 mm, 160 x L 160 x H 1200 mm, 160 x L 160 x H 400 mm, 160 x L 160 x H 800 mm, 1600 x 1600 x ép 40 mm, 1600 x 300 mm, 1600 x 800 mm_27 kg, 1600 x 800 mm_34 kg, 1600 x 800, 40 kg, 1700 x 1700 x ép 40 mm, 1780 mm, 1800 mm, 1800 mm, 25 kg, 1800 mm_28 kg, 1800 x 800 mm_29 kg, 1900 x 300 mm, 2 x 1 mètres, 20,3 cm x 36,58 mètres / noir, 2000 mm, 2000 mm – 15 barreaux, 2000 mm – 9 kg, 2000 x 250 mm, 10 kg, 2000 x 250 mm_9,5 kg, 2000 x 600 mm_21 kg, 2000 x 700 mm_22 kg, 2000 x 700 mm_24 kg, 2000 x 800 mm_25 kg, 2000 x 900 mm_42 kg, 2000 x H 300 mm, 2000 x ht 1000 mm, 2050 x 900 mm_44 kg, 2200 x 250 mm_11 kg, 2200 x 250 mm_9,5 kg, 2200 x 600 mm_23 kg, 2200 x 700 mm_25 kg, 2200 x 700 mm_26 kg, 2200 x 800 mm_28 kg, 25,4 cm x 36,58 mètres / noir, 350 mm, 350 x 350 mm, 4 places / hauteur 600 mm, plateau 1200 x 700 mm, 400 x 400 mm, 440 x 75 x 220 mm, 450 mm, 500 mm, 500 x 300 mm, 500 x 500 mm_5 kg, 500 x 500 x 400 mm, 500 x 650, 500 x 650 mm, 6 places / hauteur 550 mm, plateau 1200 x 700 mm, 6 places / hauteur 740 mm, plateau 1940 x 860 mm, 6 places / hauteur 750 mm, plateau 1940 x 1560 mm, 6 places / hauteur 750 mm, plateau 1940 x 860 mm, 6 places / hauteur 760 mm, plateau 1940 x 860 mm, 6 places / hauteur 760 mm, plateau 2000 x 830 mm, 600 mm xHt 418 mm, 600 x 100 x 300 mm, 600 x 400 mm, 600 X 600 mm, 600 x 600 mm_7 kg, 600 x 600 x 500 mm, 600 x H 1200 mm, 600 x H 600 mm, 650 mm, 70 X 70 mm – H 1000 mm, 70 X 70 mm – H 1063 mm, 70 x 70 mm – H 1100 mm, 70 X 70 mm – H 1163 mm, 70 X 70 mm – H 1200 mm, 70 X 70 mm – H 1363 mm, 70 x 70 mm – H 1400 mm, 70 X 70 mm – H 800 mm, 70 X 70 mm – H 900 mm, 70 X 70 mm – H 963 mm, 700, 700 x 1800, 700 x 1800 mm, 700 x 200 mm, 700 x 600 mm_12 kg, 700 x 700 mm, 700 x 700 mm_15 kg, 700 x 900 mm, 799 x 799 mm, Ø int. 320 mm, ép. 26 mm_36 kg, 8 à 12 places / hauteur 740 mm, plateau 1500 x 1500 mm, 80 x 40 mm, 80 x 80 mm, 800 mm, 800 mm x Ht 600 mm, 800 x 600 mm, 800 x 800 mm_13 kg, 800 x 800 x 600 mm, 800 x 800 x 750 mm, 800 x 800 x 813 mm_75 kg, 805 mm x Ht 605 mm, 830 x 280 x 260 mm_2 kg, 900 mm, 900 x 250 mm, 900 x 900 mm, 900 x 900 mm_16 kg, 950 x 420 x 400 mm, 950 x 950 x 600 mm, 980 x 980 mm, Ø int. 450 mm, ép. 26,5 mm_50 kg, Banc avec 2 pieds, longueur 1950 mm, 45 kg, Banc avec 3 pieds, longueur 1950 mm, 55 kg, Butée caoutchouc 1800 mm – 20 kg, Butée caoutchouc 550 mm – 6 kg, Butée caoutchouc 900 mm- 10 kg, Corset Ø 250 mm – H 1500 mm, Corset Ø 250 mm – H 1870 mm, Corset Ø 450 mm – H 1500 mm, Corset Ø 450 mm – H 1870 mm, Cossin 1800 x 3000 mm conforme CERTU, Élément 1/4 de cercle Ø 1200 mm, poids 16 kg, Élément longueur 1170 mm, poids 20 kg, Élément longueur 770 mm, poids 14 kg, Élément longueur 970 mm, poids 17 kg, Ext. 1380 x 1030 mm, Int. 490 x 490 mm, ép 56 mm_156 kg, Galvanisé / Thermolaqué, Grand modèle – Lg 1050 mm, Grand modèle sur pieds – 900 x H 650 mm, Grille carrée 1000 x 1000 mm, Grille carrée 1300 x 1300 mm, Grille carrée 1500 x 1500 mm, Grille d'arbre 785 x 785 mm_38kg, Grille d'arbre 980 x 980 mm_68 kg, Grille ronde Ø 1000 mm, Grille ronde Ø 1300 mm, Grille ronde Ø 1500 mm, H 1104 mm_24kg, H 497 mm hors sol_14 kg, H 795 mm_38 kg, H 800 mm_39 kg, H 800 mm_39kg, H 918 mm_11 kg, H 918 mm_12 kg, H 918 mm_8 kg, H 918 mm_9 kg, H 918_8 kg, Hauteur 1000 mm, Hauteur 1000 x longueur 1397 mm, Hauteur 1024 x longueur 743 mm, Hauteur 1089 mm_12 kg, Hauteur 1117 x 993 mm, Hauteur 1254 x longueur 1075 mm, Hauteur 1427 x longueur 993 mm, Hauteur 1439 x longueur 1442 mm, Hauteur 2160 x longueur 1230 mm, Hauteur 400 mm, Hauteur 580 mm_14kg, Hauteur 600 mm, Hauteur 674 x 730 mm, Hauteur 784.90 mm_15 kg, Hauteur 800 mm, Hauteur 805 x longueur 918 mm, Hauteur 941 x longueur 1441 mm, Hauteur 991 x longueur 1442 mm, Hauteur hors sol 750 mm_24kg, Hauteur hors-sol 648 mm_17kg, Hauteur totale 1000 mm, Hauteur totale 1100 mm, Hauteur totale 1150 mm, Hauteur totale 1200 mm, Hauteur totale 1300 mm, Hauteur totale 1340 mm, Hauteur totale 1390 mm, Hauteur totale 700 mm, Hauteur totale 800 mm, Hauteur totale 900 mm, Ht 1000 mm x L 50 m, Ht 1200 mm x L 50 m, Larg. 191 x haut. 700 mm_16 kg, Larg. 200 x haut. 870 mm_22 kg, Lg 1000 x ht 1000 mm, Lg 1000 x L 150 x Ht 60 mm, Lg 1500 x Ht 1000 mm, Lg 2000 x Ht 1000 mm, Longueur 1000 mm – hauteur totale 400 mm, Longueur 1000 mm – hauteur totale 700 mm, Longueur 1000 mm – poteaux 40 x 40 mm, Longueur 1000 mm – poteaux 70 x 70 mm, Longueur 1020 mm – hauteur totale 1100 mm, Longueur 1020 mm – hauteur totale 800 mm, Longueur 1023 mm, 2 x 3 places, Longueur 1023 mm, 3 places, Longueur 1500 mm – hauteur totale 400 mm, Longueur 1500 mm – poteaux 40 x 40 mm, Longueur 1500 mm – poteaux 70 x 70 mm, Longueur 1500 mm, largeur 120 mm, hauteur 550 mm, Longueur 1500 mm, largeur 120 mm, hauteur 800 mm, Longueur 1800 mm_27 kg, Longueur 1950 mm_20 kg, Longueur 1950 mm_23 kg., Longueur 2000 mm, Longueur 2000 mm – hauteur totale 400 mm, Longueur 2000 mm – hauteur totale 700 mm, Longueur 2000 mm_27,5 kg, Longueur 2160 mm, 2 x 6 places, Longueur 2160 mm, 6 places, Longueur 3000 mm, Modèle à suspendre – 900 x H 600 mm, Ø 101.6 mm – H 1000 mm, Ø 101.6 mm – H 1100 mm, Ø 101.6 mm – H 900 mm, Ø 101.6 mm, remplissage béton, hauteur totale 1400 mm, Ø 105 mm, haut. hors sol 850 mm_4kg, Ø 1050 mm, Ø 1050mm, Ø 1100 x 550 mm, Ø 114 x H 1000 mm, Ø 114.3 mm – 1400 mm, Ø 114.3 mm, remplissage béton, hauteur totale 1400 mm, Ø 1200 mm_35 kg, Ø 1200 x ép 40 mm, Ø 139.7 mm – hauteur 1400 mm, Ø 139.7 mm – hauteur 1600 mm, Ø 139.7 mm, hauteur totale 1100 mm, Ø 1500 x ép 40 mm, Ø 159 x H 1200 mm, Ø 162 mm, haut. hors-sol 600 mm_12,5 kg, Ø

