

BALISE K5D JAUNE SOUPLE AUTORÉLEVABLE - CHANTIER



44,10 € - 47,25 € Plage de prix : 44,10 € à 47,25 €

Balise K5D jaune souple et autorélevable pour le renforcement temporaire du marquage sur chantier. En polyéthylène basse densité, avec structure monobloc anti-déchirure et film réfléchissant classe 2.

UGS : ME-CONF-BAL-K5D | Catégories : [Balises plastiques](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Modele S	Prix
					Et Accessoire S	

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Modele S	Prix
					Et Accessoire S	
	ME-SIMP-K5D-DOUILLE				Avec Douille M12 à sceller	47,25 €
	ME-SIMP-K5D-SANS-DOUILLE				Sans Douille	44,10 €

GALERIE D'IMAGES

Fixation
standard >



Douille

Fixations
Options >



Galette à coller



Platine +
fourreau



DESCRIPTION DU PRODUIT

Balise autorélevable souple en polyéthylène traité anti-UV. Concrètement sur le terrain, cette balise K5D jaune absorbe les chocs puis reprend sa position sans casser. À privilégier pour renforcer la lisibilité d'un balisage existant sur zone temporaire ou chantier actif.

La **structure monobloc** supprime les points faibles habituels. Dans les faits, il n'y a pas de joint d'assemblage susceptible de se déchirer sous les impacts répétés. Le renfort en partie basse protège la zone la plus sollicitée au contact des roues et des engins. Le bouchon intégré en tête assure une finition propre et limite l'entrée d'eau.

Caractéristiques principales :

- Souplesse qui absorbe les chocs sans casse : la balise se redresse après impact
 - Structure monobloc limitant les déchirures et les fissurations à répétition
- Traitement anti-UV : tient mieux dans le temps en exposition extérieure continue
 - Film réfléchissant classe 2 : bonne visibilité de jour comme de nuit
- Teinte jaune K5D : repérage immédiat dans un dispositif de signalisation temporaire
 - Poids de 2,5 kg : pose et manutention rapides par un seul intervenant

Dimensions et poids :

- Hauteur : 735 mm, un gabarit adapté à la visibilité sur chantier
- Diamètre : Ø 200 mm, pour une emprise cohérente avec cet usage
- Poids : 2,5 kg, ce qui facilite les déplacements et les remises en place

Installation adaptée à tous types de surfaces :

- Fixation standard : douille M12 de 140 mm à sceller dans le sol
- Option amovible : fourreau inox pour retrait et repose sans dégrader le support
- Pose collée possible : galette PPC Ø 300 mm, utile quand le perçage est à éviter
 - Solutions complémentaires sur demande selon la configuration du site

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Modele S Et Accessoire S	Avec Douille M12 à sceller, Sans Douille

