

PANNEAU B21C1 - DIRECTION OBLIGATOIRE



45,31 € - 147,58 € Plage de prix : 45,31 € à 147,58 €

Panneau Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-PERMA-B21C1 | Catégories : [Type B Obligation](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B21c1-450-cl1			Panneau Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite. Dénomination: B21c1 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Classe 1	450 mm	Aluminium bords rebordés	45,31 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B21c1-650-cl1			Panneau Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.	Classe 1	650 mm	Aluminium bords rebordés	72,77 €
				Dénomination: B21c1				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face				
				rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
Brides et poteaux à commander séparément.								
Possibilité de laquage du panneau en option.								
Informations montage:				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).				
Hauteur sous panneau réglementaire :				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				
Laquage du panneau: nous consulter								



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix	
	ME-SIMP-B21c1-850-cl1			Panneau Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.	Classe 1	850 mm	Aluminium bords rebordés	118,97 €	
				Dénomination: B21c1					
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.					
				Panneau certifié NF - ASCQUER.					
				Face					
				rétroreflechissante:					
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).					
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.					
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.					
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.					
Brides et poteaux à commander séparément.									
Possibilité de laquage du panneau en option.									
Informations montage:									
Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).									
Hauteur sous panneau réglementaire :									
En rase campagne: 1,00 m									
En agglomération: 2,30 m									
Laquage du panneau: nous consulter									

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix	
	ME-SIMP-B21c1-450-cl2			Panneau Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.	Classe 2	450 mm	Aluminium bords rebordés	53,34 €	
				Dénomination: B21c1					
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.					
				Panneau certifié NF - ASCQUER.					
				Face					
				rétroreflechissante:					
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).					
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.					
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.					
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.					
Brides et poteaux à commander séparément.									
Possibilité de laquage du panneau en option.									
Informations montage:									
Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).									
Hauteur sous panneau réglementaire :									
En rase campagne: 1,00 m									
En agglomération: 2,30 m									
Laquage du panneau: nous consulter									

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B21c1-650-cl2			Panneau Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.	Classe 2	650 mm	Aluminium bords rebordés	89,46 €
				Dénomination: B21c1				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face				
				rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
Brides et poteaux à commander séparément.								
Possibilité de laquage du panneau en option.								
Informations montage:				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).				
Hauteur sous panneau réglementaire :				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				
Laquage du panneau: nous consulter								

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B21c1-850-cl2			Panneau Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.	Classe 2	850 mm	Aluminium bords rebordés	147,58 €
				Dénomination: B21c1				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face				
				rétroreflechissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).				
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				
				Laquage du panneau: nous consulter				

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite

Dénomination : B21c1

- . Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité
- . Panneau certifié NF - ASQUER
- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)
- . **Dimensions** : diamètre de 450, 650, 850 et 1050 mm

Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos)

Hauteur sous panneau réglementaire :

- . **En rase campagne** : 1,00 m

. **En agglomération** : 2,30 m

. **Laquage du panneau** : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Classe	Classe 1, Classe 2
Diam	450 mm, 650 mm, 850 mm
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

