


PANONCEAU CYCLOMOTEURS - M4D2



24,20 € - 37,07 € Plage de prix : 24,20 € à 37,07 €

Panonceau M4d2 désigne les cyclomoteurs, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-5ab8b16f9ea20 | **Catégories :** [Panonceaux pour Triangles](#) |

VARIANTES


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M4d2-150x350-cl1-a			Panonceau M4d2 désigne les cyclomoteurs. Dénomination: M4d2 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ▲ 500 et ▲ 700 mm côté de 500x200 pour ▲ 1000 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	150x350 mm pour ▲ 500 et 700 mm	24,20 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M4d2-200x500-cl1-a			Panonceau M4d2 désigne les cyclomoteurs. Dénomination: M4d2 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ▲ 500 et ▲ 700 mm côté de 500x200 pour ▲ 1000 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	200x500 mm pour ▲ 1000 mm	33,55 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M4d2-150x350-cl2-a			Panonceau M4d2 désigne les cyclomoteurs. Dénomination: M4d2 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ▲ 500 et ▲ 700 mm côté de 500x200 pour ▲ 1000 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	150x350 mm pour ▲ 500 et 700 mm	26,09 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M4d2-200x500-cl2-a			Panonceau M4d2 désigne les cyclomoteurs. Dénomination: M4d2 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ▲ 500 et ▲ 700 mm côté de 500x200 pour ▲ 1000 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	200x500 mm pour ▲ 1000 mm	37,07 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panonceau M4d2 désigne les cyclomoteurs

Dénomination : M4d2

. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité

. Panonceau certifié NF - ASQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

Dimensions :

. Côté de 350 x 150 mm pour triangle de 500 et 700 mm

. Côté de 500 x 200 mm pour triangle de 1000 mm

Description :

. Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium

. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme

. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité

. Brides et poteaux à commander séparément

. Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

. Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)

Laquage du panonceau : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

