

PANONCEAU DE POSITION OU DIRECTIONNELS - M3B4 (EX)

24,20 € - 46,52 € Plage de prix : 24,20 € à 46,52 €

Panonceau Type M3b4, panonceau directionnel qui indique la position ou la direction de la voie concernée par le signal

UGS : ME-CONF-5ab8b15d2fb92 | **Catégories :** [Panonceaux pour Disques](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ac99650d5			Panonceau Type M3b4, panonceau directionnel qui indique la position ou la direction de la voie concernée par le signal.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	150x350 mm pour O 450 mm	24,20 €
				Dénomination: M3b4 (exemple)				
				Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau : exemple -->50 m....				
				Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panonceau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x150 pour O 450				
				côté de 500x150 pour O 650				
				côté de 700x200 pour O 850				
				Description:				
				Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)				
				Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ac999bf9c			Panonceau Type M3b4, panonceau directionnel qui indique la position ou la direction de la voie concernée par le signal.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	150x500 mm pour O 650 mm	29,19 €
				Dénomination: M3b4 (exemple)				
				Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau : exemple -->50 m....				
				Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panonceau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x150 pour O 450				
				côté de 500x150 pour O 650				
				côté de 700x200 pour O 850				
				Description:				
				Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)				
				Laquage du panonceau: nous consulter				


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ac99d33c3			Panonceau Type M3b4, panonceau directionnel qui indique la position ou la direction de la voie concernée par le signal.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	200x700 mm pour O 850 mm	41,11 €
				Dénomination: M3b4 (exemple)				
				Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau : exemple -->50 m....				
				Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panonceau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x150 pour O 450				
				côté de 500x150 pour O 650				
				côté de 700x200 pour O 850				
				Description:				
				Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)				
				Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ac9a14b59			Panonceau Type M3b4, panonceau directionnel qui indique la position ou la direction de la voie concernée par le signal.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	150x350 mm pour O 450 mm	26,09 €
				Dénomination: M3b4 (exemple)				
				Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau : exemple -->50 m....				
				Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panonceau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x150 pour O 450				
				côté de 500x150 pour O 650				
				côté de 700x200 pour O 850				
				Description:				
				Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)				
				Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ac9a480da			Panonceau Type M3b4, panonceau directionnel qui indique la position ou la direction de la voie concernée par le signal.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	150x500 mm pour O 650 mm	33,08 €
				Dénomination: M3b4 (exemple)				
				Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau : exemple -->50 m....				
				Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panonceau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x150 pour O 450				
				côté de 500x150 pour O 650				
				côté de 700x200 pour O 850				
				Description:				
				Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)				
				Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ac9a7d25a			Panonceau Type M3b4, panonceau directionnel qui indique la position ou la direction de la voie concernée par le signal.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	200x700 mm pour O 850 mm	46,52 €
				Dénomination: M3b4 (exemple)				
				Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau : exemple -->50 m....				
				Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panonceau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x150 pour O 450				
				côté de 500x150 pour O 650				
				côté de 700x200 pour O 850				
				Description:				
				Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)				
				Laquage du panonceau: nous consulter				

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panonceau Type M3b4, panonceau directionnel qui indique la position ou la direction de la voie concernée par le signal

Dénomination : M3b4 (exemple)

Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau, exemple : 50 m, 100 m

- . Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité
- . Panonceau certifié NF - ASQUER
- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

Dimensions :

- . Côté de 350 x 150 mm pour disque de 350 mm
- . Côté de 500 x 150 mm pour disque de 500 mm
- . Côté de 700 x 200 mm pour disque de 700 mm

Description :

- . Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité

- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)

Laquage du panneau : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

