

POTEAU ACIER GALVA DIAM. 60 MM



Longueur 1,50 m à 5,00 m

30,45 € - 94,50 € Plage de prix : 30,45 € à 94,50 €

Le poteau de signalisation routière d'un diamètre de 60 mm est un standard incontournable pour la sécurité et l'organisation du trafic en France.

UGS : ME-CONF-POT-GALVA-60 | Catégories : [Supports et Fixations](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Longueur	Prix
-------	-----	--------------	----------------	----------------	----------	------

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Longueur	Prix
	ME-SIMP-POT-60-1,5				1,50 m	30,45 €
	ME-SIMP-POT-60-2				2,00 m	36,75 €
	ME-SIMP-POT-60-2,5				2,50 m	40,95 €
	ME-SIMP-POT-60-3				3,00 m	47,25 €
	ME-SIMP-POT-60-3,5				3,50 m	61,95 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Longueur	Prix
	ME-SIMP-POT-60-4				4,00 m	81,90 €
	ME-SIMP-POT-60-4,5				4,50 m	89,25 €
	ME-SIMP-POT-60-5				5,00 m	94,50 €

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Un des poteaux principaux de la signalisation de police avec la section 80 x40...

- . **Diamètre** : 60,3 mm x épaisseur acier 2,9 mm
- . Obturateur en plastique compris avec le support
- . **Produit associé** : bride diamètre 60 mm
- . **Longueurs** : de 1,50 m à 5,00 m
- . **Possibilité de laquage** : nous consulter

Dégressif pour quantités importantes - Nous consulter

Le poteau diamètre 60 en acier galvanisé résiste aux intempéries, garantissant une durabilité à long terme. En tant que composant essentiel de l'infrastructure routière, ces poteaux contribuent à la prévention des accidents et à la régulation fluide de la circulation. Leur déploiement sur nos routes et dans nos rues repose sur leur conformité aux normes réglementaires et leur capacité à assurer une visibilité maximale de la signalétique associée, éléments essentiels pour les acteurs de la sécurité routière.

Pour la pose de panneau, **toujours veiller à laisser une hauteur de passage de 2,30 m sous panneau.** Cette caractéristique est à prendre en compte en plus de la hauteur du scellement pour le choix de la longueur du poteau.

Avantages clés:

- sa section ronde permet l'orientation optimisée des panneaux une fois le poteau scellé
- Parfaitement adapté aux dispositifs de panneaux solaire avec une facilité d'orientation plein sud par simple rotation (vs poteau carré ou rectangulaire).

[Bride Ø 60 l'accessoire indispensable](#)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Longueur	2,00 m, 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m, 1,50 m, 4,50 m, 5,00 m
Delai De Livraison	1 semaine

